

CU Definir Usuario

Propósito	<p>Crear y mantener las propiedades de un Usuario. Adjudicarle uno o más Roles (capacidad de acceso y habilitación para manipular información), que permitirá al Usuario poder acceder a la distinta funcionalidad de la aplicación y estar habilitado para realizar distintas acciones. Borrar los Usuarios que no dispongan de Roles vigentes y/o historial de transacciones. Por defecto al dar de alta un usuario se le asigna el rol "usuario básico".</p>
Tipo	CU Principal.
Categoría	Nivel de complejidad C.
Alcance	Paquete de Configuración.
Precondiciones	Sesión abierta con Usuario Instal habilitado. Role Usuario básico definido.
Condiciones de éxito	Usuario dado de alta o modificado Rol adjudicado con una vigencia determinada
Condiciones de fallo	Actor sin habilitación suficiente Servidor de datos Off-Line
Actores principales	<ul style="list-style-type: none"> Administrador Supervisor
Actores secundarios	<ul style="list-style-type: none"> Subsistema de Personal

Activación	<ul style="list-style-type: none"> A discreción de un Actor A requerimiento del CU Seleccionar Usuario
Rendimiento	No crítico - Back-Office.
Frecuencia	Sólo en la instalación y configuración de la aplicación. Hay una rotación trimestral de usuarios. Núm. de usuarios= 50
Interfaces GUI	<ul style="list-style-type: none"> Ventana Definir Usuario Panel Entrada de Lineas de Role
Escenarios	<ul style="list-style-type: none"> A.- Nivel de habilitación del Actor B.- Procedencia de la activación C.- Iniciar función D.- Escoger opción
Relaciones	<ul style="list-style-type: none"> Incluye: CU Entrar Propiedades Usuario + Entrar Linea Rol Extiende: CU Seleccionar Usuario Es extendido por: CU Consultar Usuario
Objetos	:Actor - :Ventana Definir Usuario - :Panel Lineas de Role - :Usuario - :Cartera de Usuarios
Tablas de datos	ConfiguraciónX.er1
Diagramas UML	Patrón de Funcionalidad: Zeno Diag. CU Configurar Usuarios ModeloX.mdl
Temas abiertos	En una primera iteración restringir la actualización de datos desde el subsistema de Personal.
Prioridad	Nivel de prioridad: 3 en la implementación dentro del Plan Director de Iteraciones.

Proyecto: **Proyecto ABC**
 Documento: **CU Definir Usuario.doc**
 Historial: **27/02/01 19:26 - 3.0**
 Situación: **En uso**
 Proceso: **Definir funcionalidad Modelo ficha de Casos de Uso – ref.- LIMIT_2® jvilalta@vico.org – www.vico.org**
 Autor: **josep vilalta**

n	Flujo de eventos Actor	Flujo de eventos Sistema	Variaciones	Excepciones
1	Inicia función para definir un usuario.	Muestra Ventana Definir Usuario en blanco y comprueba el nivel de habilitación del Actor.	<p>a. Si la activación proviene del: CU Seleccionar Usuario y Actor dispone de habilitación sólo de consulta: Sistema muestra Ventana Definir Usuarios con los datos del Usuario seleccionado (propiedades y líneas de Role) en modalidad de consulta, hasta que se cancela la operación o se realiza una nueva consulta.</p> <p>b. Si Actor no dispone de habilitación para realizar consultas, altas y modificaciones: Sistema informa al Actor y termina el UC.</p> <p>c. Si la activación proviene del: CU Seleccionar Usuario y Actor dispone de habilitación para realizar altas y modificaciones: Sistema muestra Ventana Definir Usuarios con los datos del Usuario seleccionado en modalidad de edición (propiedades y líneas de Role).</p>	a. En cualquier evento se puede cancelar la operación en curso y terminar el CU .
2	Escoge una función: (Cómo se implementa dicha función queda a criterio del diseñador)		<p>a. Actor inicia función para entrar/editar las propiedades del usuario: Sistema activa CU Entrar Propiedades Usuario</p> <p>b. Actor inicia función para adjudicar/editar Role a un usuario: Sistema activa CU Entrar Línea Role</p>	
3	Escoge una opción: (puede implementarse a través de un botón y/o acción de menú)		<p>a. Nuevo Usuario.- Actor quiere dar de alta un nuevo usuario: Sistema re-inicia CU</p> <p>b. Consultar Usuario.- Actor quiere consultar un usuario o una relación de usuarios existentes: Sistema activa CU Consultar Usuario</p> <p>c. Eliminar Usuario.- Actor quiere eliminar el Usuario que visualiza en la Ventana Definir Usuario. Sistema pide confirmación y lo elimina. Informa que no realiza la operación si usuario: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dispone de Role con vigencia y/o ▪ Dispone de historial de transacciones </p> <p>d. Salir.- Actor quiere finalizar esta función: Sistema cierra Ventana Definir Usuario Termina el CU</p>	